

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Wymiana chodnika z płytek na kostkę brukową po str. wewnętrznej od bl. nr 17 do schodów obok bl nr. 16</b>					
<b>1</b>	<b>45233340-4</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodnika w terenie równinnym 0.045	km km	 0.045	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.045</b>
2	KNR 2-01 d.1 0106-03	Ręczne karczowanie pni (śr. 26-35 cm) 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR 2-31 d.1 0815-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 92.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
<b>2</b>	<b>45233161-5</b>	<b>PODBUDOWA, CHODNIK</b>			
4	KNR 2-31 d.2 0102-05	Wykonanie koryta wraz z profilowaniem pod chodnik szer.2.0m w gruncie kat. II-IV do 10 cm głębokości koryta 96.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
5	KNR 2-31 d.2 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dodatkowe 5 cm głębokości koryta 96.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
6	KNR 2-31 d.2 0401-02	Rowki pod obżeże o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 92.0	m m	 92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
7	KNR 2-31 d.2 0407-01	Obrzeża betonowe kolorowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 92.0	m m	 92.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>92.000</b>
8	KNNR 6 d.2 0113-05	Warstwa górną podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 96.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>
9	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie chodnika szer.2,0m z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 grubości 4,0cm 96.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.000</b>